

## 2-Butoxyethylacetat


### Exposition am Arbeitsplatz



**BGAA**

Berufsgenossenschaftlicher  
Arbeitskreis Altstoffe  
Bundesrepublik Deutschland

Formel



Molmasse	160,21 g/mol
CAS-Nr.	112-07-2
Synonyme	Ethylenglykolmonobutyletheracetat, 2-Butoxyethanolacetat, 1-Butoxy-2-ethoxyethan, Butylglykolacetat, Glykolmonobutyletheracetat, EGBEA
Deutscher Grenzwert	130 mg/m <sup>3</sup> , 20 ml/m <sup>3</sup> (MAK)
Datenzeitraum	1996 bis 2000
Stand	September 2001
Expositionsbeschreibung	Nr. 51

### Vorwort

In der vorliegenden Auswertung werden ausschließlich Expositionsmessungen in der Luft am Arbeitsplatz berücksichtigt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:

- ☐ Das Messverfahren erfüllt die Anforderungen an die Messstrategie gemäß DIN EN 689 [1] und TRGS 402 [2] sowie die Anforderungen an Messverfahren gemäß DIN EN 482 [3]. Hierunter fallen auch Messungen, die beim Einsatz von Atemschutz durchgeführt wurden.
- ☐ Die Messungen wurden mit den im Rahmen des Berufsgenossenschaftlichen Messsystems Gefahrstoffe (BGMG) zum Zeitpunkt der Messung gültigen Probenahme-systemen (Probenahmeverfahren und Probenträger) durchgeführt.
- ☐ Die Analyse wurde nach dem zum Zeitpunkt der Analyse im BGMG gültigen Analysenverfahren durchgeführt.

Die in die Auswertungen einbezogenen Messungen wurden ausschließlich von den Technischen Aufsichtsdiensten der gesetzlichen Unfallversicherungsträger in ihren Mitgliedsbetrieben durchgeführt. Die Messverfahren liefern personenbezogene Daten. Aufgrund der messplanerischen Vorschriften sind die gesamten Messdaten grundsätzlich als gleichwertig zu betrachten. Als Datenquelle dient dabei die Datenbank „Dokumentation von Messdaten zur Exposition gegenüber Gefahrstoffen – DOK-MEGA“ im Berufsgenossenschaftlichen Institutes für Arbeitsschutz – BIA in Sankt Augustin.

Der Anlass für diese Messungen ist unterschiedlicher Art, es handelt sich jedoch überwiegend um die folgenden Arten:

- ❑ Messungen *im Rahmen der Aufsichtspflicht*, die aus jeweils unterschiedlichen konkreten Anlässen durchgeführt wurden. Dabei wurden auch Messungen bei durch das Arbeitsverfahren begründetem Verdacht auf Exposition ausgewertet, welche ergaben, dass tatsächlich keine oder nur eine sehr geringe Exposition vorlag. Hieraus ergibt sich naturgemäß eine in der Regel sehr breite Streuung der Messergebnisse, entsprechend der Vielfalt der untersuchten Arbeitsbereiche mit unterschiedlichsten Randbedingungen für die Expositionen.
- ❑ Messungen bei Verdacht auf eine Berufskrankheit. Für die Verteilung der Messwerte ergibt sich, entsprechend den unterschiedlichen Expositionssituationen, ein mit den Messungen *im Rahmen der Aufsichtspflicht* vergleichbares Bild.

Die Messungen wurden – soweit möglich – getrennt ausgewertet nach:

- ❑ Messwerten mit Expositionsdauer  $\geq 1$  h und Probenahmedauer  $\geq 1$  h, die auf Schichtmittelwerte umgerechnet wurden  
sowie
- ❑ Messwerten mit verkürzter Expositionsdauer  $< 1$  h. Es handelt sich um tätigkeitsbezogene Konzentrationsmessungen. Bei kürzeren Expositionen können im Einzelfall die Messergebnisse im Rahmen von *worst-case*-Abschätzungen als Schichtmittelwerte genutzt werden.

Eine derart getrennte Auswertung kann nicht für alle Betriebsarten/Arbeitsbereiche durchgeführt werden, da einige Datenkollektive eine zu geringe Zahl an Werten enthalten, um statistisch auswertbar zu sein.

Für die spezifische Darstellung wurden – soweit sinnvoll – branchenübergreifend Arbeitsbereiche und Arbeitsverfahren zusammengefasste Erläuterungen zu einzelnen Expositionshöhen werden nur gegeben, wenn die Datenlage weitere verfahrensspezifische Angaben erlaubt.

Die Messaktivitäten für die verschiedenen Betriebsgrößen – bezogen auf die Anzahl der dort jeweils Beschäftigten – sind recht ausgeglichen [4]. In der Regel wird in der Auswertung auf eine Differenzierung nach Klein-, Mittel- und Großbetrieben verzichtet, weil für die Expositionssituation vorwiegend die Verfahren und die Stoffe entscheidend sind, weniger die Größe der Betriebe. Die Auswertung der Messdaten erfolgt dabei nach den 50-, 90- und 95-Perzentilen. Für diese Werte gilt, dass 50 %, 90 % oder 95 % aller vorhandenen Konzentrationswerte unterhalb dieser Schwellen, die restlichen 50 %, 10 % beziehungsweise 5 % oberhalb der Schwellen liegen. Wenn möglich, wurde weiterhin unterschieden, ob an den Arbeitsplätzen technische Maßnahmen zur Expositionsminderung getroffen wurden (Lüftung) oder nicht. Hierzu erscheint folgender Hinweis notwendig:

Technische Maßnahmen werden meist dort ergriffen, wo die spezifische Arbeitsplatzsituation zu einer höheren Freisetzung von Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben führt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn mit großen Mengen eines Stoffes offen umgegangen wird, dieser großflächig aufgetragen verdunstet oder eine Verarbeitung bei höheren Temperaturen stattfindet. Vergleichsweise gering dagegen ist die Freisetzung beim Einsatz geringer Mengen des gleichen Stoffes, beim Auftrag auf nur kleine Flächen oder bei der Verarbeitung bei oder unterhalb der Raumtemperatur. Durch die technische

Maßnahme wird meist erreicht, dass das Expositionsniveau an Arbeitsplätzen mit großer Freisetzung das Niveau solcher mit nur geringer Freisetzung ohne technische Maßnahmen ungefähr erreicht. Daraus resultiert das scheinbare Paradoxon, dass die Arbeitsplätze *mit Erfassung (Absaugung)* häufig keine geringeren oder sogar höhere Expositionen als diejenigen *ohne Erfassung (Absaugung)* aufweisen.<sup>5</sup>

## 1 Messverfahren

Das angewandte Messverfahren bestimmt 2-Butoxyethylacetat in Form von Aerosolen und Dämpfen.

Mithilfe einer Probenahmepumpe wird ein definiertes Luftvolumen durch ein Dräger-Aktivkohleröhrchen Typ B gesaugt. Nach Elution mit Diethylether erfolgt die qualitative und quantitative Bestimmung durch Gaschromatografie mit Flammenionisationsdetektor parallel auf zwei Säulen unterschiedlicher Polarität. Die analytische Bestimmungsgrenze für eine zweistündige Probenahmedauer liegt bei 2,0 mg/m<sup>3</sup>.

## 2 Expositionsbeschreibung

### 2.1 Allgemeines

Unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Belange wurden 791 Messdaten aus etwa 313 Betrieben ausgewertet. Die Messdaten verteilen sich auf die in Tabelle 1 angegebenen Branchen.

**Tabelle 1:** Branchenspezifische Verteilung der Messdaten für 2-Butoxyethylacetat

Branchen	Anteil Messdaten
Anstrichmittel, Herstellung und chemische Industrie	18 %
Kunststoffverarbeitung	14 %
Metallbe- und -verarbeitung	15 %
Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau	12 %
Elektrotechnik/Feinmechanik	13 %
Baugewerbe	5 %
Druckerei	10 %
Sonstige Industrien	13 %

### 2.2 Messungen

#### 2.2.1 Expositionsdauer $\geq 1$ h, Probenahmedauer $\geq 1$ h

##### 2.2.1.1 Messergebnisse

Tabelle 2 enthält die Messergebnisse der Jahre 1996 bis 2000.

**Tabelle 2:** Schichtmittelwerte für 2-Butoxyethylacetat

Datenzeitraum	1996 bis 2000					
Expositionsdauer	≥ 1 h					
Probenahmedauer	≥ 1 h					
Betriebsart/ Arbeitsbereich	Anzahl Messda- ten	Anzahl Betriebe	50%- Wert [mg/m³]	75%- Wert [mg/m³]	90%- Wert [mg/m³]	95%- Wert [mg/m³]
Herstellung von Zuberei- tungen	59	13	*)	8,15	20,10	23,05
– ohne Absaugung	10	7	*)	*)	*)	13,50
– mit Absaugung	49	8	5,75	11,00	20,10	22,55
Reinigen, manuell, maschinell	42	15	*)	*)	9,60	19,30
– ohne Absaugung	17	6	*)	*)	*)	*)
– mit Absaugung	24	10	*)	6,50	17,20	31,20
Pinself, Malen, Spachteln, Rollen	23	14	*)	*)	*)	*)
– ohne Absaugung	12	8	*)	*)	*)	*)
– mit Absaugung	8	6	*)	*)	*)	*)
Spritzen (Druckluft, Airless, Airmix)	189	81	*)	*)	*)	11,55
– ohne Absaugung	33	13	*)	*)	6,50	12,10
– mit Absaugung	150	67	*)	*)	*)	11,50
Drucken	79	42	*)	*)	*)	*)
– ohne Absaugung	47	26	*)	*)	*)	21,30
– mit Absaugung	29	18	*)	*)	9,10	10,55
Oberflächenbeschich- tung, maschinell	129	70	*)	*)	*)	*)
– ohne Absaugung	71	37	*)	*)	*)	*)
– mit Absaugung	50	33	*)	*)	*)	*)
Oberflächenbeschich- tung, allgemein	65	35	*)	*)	*)	*)
– ohne Absaugung	25	16	*)	*)	*)	11,00
– mit Absaugung	33	18	*)	*)	*)	*)

\*) Messwert < analytische Bestimmungsgrenze

### 2.2.1.2 Allgemeines

Die Summe der Messungen mit und ohne Absaugung kann kleiner als die Zahl der Messungen für die/den jeweilige(n) Betriebsart/Arbeitsbereich sein, da nicht in allen Fällen eine Angabe über eine Absaugung in den Daten enthalten ist.

In die Auswertungen wurden auch Daten aus Messungen mit einer Expositionsdauer zwischen 1 h und 8 h aufgenommen.

#### **2.2.1.3 Herstellung von Zubereitungen**

Die Messdaten wurden in der chemischen Industrie in der Anstrichmittelherstellung beim Mischen und Abfüllen von 2-Butoxyethylacetat erhoben.

#### **2.2.1.4 Reinigen, manuell, maschinell**

Die Messdaten wurden überwiegend in der chemischen Industrie in der Anstrichmittelherstellung und in der Kunststoffverarbeitung beim maschinellen Reinigen von Behältern, beim Reinigen von Anlagen und beim Reinigen des Materials durch Abwischen mit Flüssigkeiten erhoben. Alle Messwerte liegen unter dem derzeit gültigen Grenzwert.

#### **2.2.1.5 Pinseln, Malen, Spachteln, Rollen**

Die Messdaten wurden schwerpunktmäßig in der Metall verarbeitenden Industrie beim Pinseln, Rollen und der manuellen Oberflächenbeschichtung erhoben.

#### **2.2.1.6 Spritzen (Druckluft, Airless, Airmix)**

Die Messdaten wurden schwerpunktmäßig in der Metall verarbeitenden Industrie, in der Kunststoffverarbeitung und in der chemischen Industrie in der Anstrichmittelherstellung beim Spritzen mit Druckluft erhoben.

#### **2.2.1.7 Drucken**

Die Messdaten wurden in Druckereien und teilweise auch in der Kunststoffverarbeitung, überwiegend beim Siebdrucken, erhoben.

#### **2.2.1.8 Oberflächenbeschichtung, maschinell**

Die Messdaten wurden überwiegend in der Elektrotechnik, in der Metall verarbeitenden Industrie, in der chemischen Industrie in der Anstrichmittelherstellung und in der Kunststoffverarbeitung erhoben.

#### **2.2.1.9 Oberflächenbeschichtung, allgemein**

Die Messdaten wurden überwiegend in der Kunststoffverarbeitung, in der Metall verarbeitenden Industrie und in der Elektrotechnik erhoben. Alle Messwerte liegen unterhalb des derzeit gültigen Grenzwertes.

### **2.2.2 Verkürzte Expositionsdauer (< 1 h)**

#### **2.2.2.1 Messergebnisse**

Tabelle 3 enthält die Messergebnisse der Jahre 1996 bis 2000.

**Tabelle 3:** Tätigkeitsbezogene Messwerte mit verkürzter Expositionsdauer für 2-Butoxyethylacetat

Datenzeitraum	1996 bis 2000					
Expositionsdauer	< 1 h					
<b>Betriebsart/ Arbeitsbereich</b>	<b>Anzahl Messdaten</b>	<b>Anzahl Betriebe</b>	<b>50%- Wert [mg/m³]</b>	<b>75%- Wert [mg/m³]</b>	<b>90%- Wert [mg/m³]</b>	<b>95%- Wert [mg/m³]</b>
Alle Betriebsarten/ Arbeitsbereiche	26	23	*)	*)	*)	*)

\*) Messwert < analytische Bestimmungsgrenze

### 2.2.2.2 Allgemeines

Die Messdaten setzen sich im Wesentlichen aus den Betriebsarten und Arbeitsbereichen der Auswertungen zu den Schichtmittelwerten zusammen. Es lässt sich keine Auswertung zu Schwerpunkten der Exposition vornehmen.

- 
- 1 EN 689: Workplace atmospheres - Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy (02.95). Hrsg.: CEN Europäisches Komitee für Normung, Brüssel. Beuth, Berlin 1995
  - 2 Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 402): Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen. Ausg. Nov. 1997. BArbBl. (1997) Nr. 11, S. 27-33
  - 3 DIN EN 482: Arbeitsplatzatmosphäre – Allgemeine Anforderungen an Verfahren für die Messung von chemischen Arbeitsstoffen (09.1994). Beuth, Berlin 1994
  - 4 Berufsgenossenschaftliches Messsystem „Gefahrstoffe“ der gewerblichen Berufsgenossenschaften. 4. Aufl. Hrsg.: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Sankt Augustin 1999